

Kính gửi: Sở Xây dựng TP Đà Nẵng

Thực hiện Văn bản hướng dẫn thủ tục hồ sơ báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn TP. Đà Nẵng

1. CÔNG TY TNHH SX - TM HƯNG PHÚ HẢI gửi bảng giá báo giá vật liệu xây dựng **tháng 1 năm 2026** đến Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng để được công bố giá hàng tháng.

Stt	Nhóm vật liệu*	Tên vật liệu, loại vật liệu*	Đơn vị*	Tiêu chuẩn kỹ thuật*	Quy cách	Nhà sản xuất	Xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển*	Ghi chú	Giá bán (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)*			
											Khu vực...	Khu vực...	Khu vực...	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-11	-12	-11	-12			-13		
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ MFUHAILIGHT KMC - BẢO HÀNH: 5 NĂM. (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)														
I	vật tư ngành điện	Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 30W	d/Bộ	TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018.	<ul style="list-style-type: none"> - Vỏ đèn hợp kim nhôm đúc ADC1 áp lực cao; - Vỏ đèn được đúc nguyên khối; - Vỏ đèn đúc nổi LOGO nhà sản xuất; - Vỏ đèn có chức năng chỉnh góc; - Vỏ đèn đúc nổi vị trí để khoan gắn Nema 7 Bin; - Độ kín ngăn quang học : ≥ IP67; - Độ kín ngăn linh kiện : ≥ IP67; - Bảo vệ chống va đập kính đèn: ≥ IK09; - Bảo vệ chống va đập thân đèn: ≥ IK09; - Tuổi thọ bộ đèn: >= 100.000 giờ; - Hệ số duy trì quang thông bộ đèn: ≥ 0.95; - Hiệu suất phát quang của đèn: ≥ 160 lm/W; - Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K; - Chỉ số hoàn màu CRI: > 70; - Chip LED: SMD - LM80, tuổi thọ > 100.000 giờ; - Chống xung: ≥ 20kV thương hiệu EU; - Bộ nguồn: Thương hiệu EU; - Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz; - Hệ số công suất > 0.95; - An toàn điện: Cách điện cấp I; - Bộ đèn tích hợp DALI/1-10V/0-10V; - Đèn được đăng ký nhãn hiệu; - Chế độ bảo hành: 5 năm. 	Cty TNHH SX- TM Hưng Phú Hải	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Đến tận nơi công trình	4,600,000				
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 40W	d/Bộ									4,800,000		
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 50W	d/Bộ									4,909,091		
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 60W	d/Bộ									5,600,000		
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 70W	d/Bộ									5,909,091		
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 80W	d/Bộ									6,200,000		
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 90W	d/Bộ									6,300,000		
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 100W	d/Bộ									7,000,000		
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 120W	d/Bộ									7,500,000		
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 140W	d/Bộ									9,000,000		
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 150W	d/Bộ									9,090,909		
Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 180W	d/Bộ							10,000,000						
Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC 200W	d/Bộ							10,909,091						
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ MFUHAILIGHT DMC - BẢO HÀNH: 5 NĂM. (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)														
II	vật tư ngành	Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 30W, IP67 - quang học, IK10 - kính, hiệu suất phát quang ≥ 150 lm/W.	d/Bộ	TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018.	<ul style="list-style-type: none"> - Vỏ đèn hợp kim nhôm ADC12 JIS H 5302:2006 đúc áp lực cao, chịu ăn mòn cao (Thử nghiệm theo chuẩn ASTM E 1251-07); - Vỏ đèn được đúc nguyên khối; - Vỏ đèn đúc nổi LOGO nhà sản xuất; - Vỏ đèn có chức năng chỉnh góc -25D đến + 25D; - Vỏ đèn đúc nổi vị trí gắn Nema 7 Bin; - Tuổi thọ bộ đèn: >= 100.000 giờ; - Hệ số duy trì quang thông bộ đèn: ≥ 0.95; - Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K; - Chỉ số hoàn màu CRI: > 70; - Chip LED: SMD - LM80, tuổi thọ > 100.000 giờ; 	Cty TNHH SX- TM Hưng Phú Hải	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Đến tận nơi công trình	4,880,000				
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 40W, IP67 - quang học, IK10 - kính, hiệu suất phát quang ≥ 150 lm/W.	d/Bộ									5,570,000		
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 50W, IP67 - quang học, IK10 - kính, hiệu suất phát quang ≥ 150 lm/W.	d/Bộ									6,180,000		
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 60W, IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.	d/Bộ									7,000,000		
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 70W, IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.	d/Bộ									7,772,727		
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 75W, IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.	d/Bộ									7,872,727		
Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC - 80W, IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.	d/Bộ							8,181,818						

V	vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT SOLAR E-KMC 80W; MPPT charge controllers 12V, 160W 18V solar panel, 90AH 12.8V Pin Lithium		TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018.	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ số duy trì quang thông ≥0,95 - Hiệu suất quang của bộ đèn: ≥150 Lm/W, CRI70 - Tấm thu NLMT công nghệ Monocrystalline (18/36VDC) - Bộ điều khiển sạc công nghệ MPPT hiệu suất cao - Pack Pin lưu trữ công nghệ lithium-ion - Hệ số xả sâu DOD: ≥95% mà vẫn đảm bảo độ bền - Hệ số duy trì dung lượng pin ≥ 80% sau 3.000 chu kỳ sạc xả - Tuổi thọ Pack Pin: >3000 lần sạc xả (8-10 năm) - Tính năng bảo vệ: quá áp, quá nhiệt, quá dòng, ngắn mạch.... - Thời gian chiếu sáng: ≥2 ngày mưa - Chế độ bảo hành: 3 năm. 					18,600,000					
		MFUHAILIGHT SOLAR E-KMC 100W; MPPT charge controllers 24V, 200W 36V solar panel, 60AH 25.6V Pin Lithium										20,500,000			
		MFUHAILIGHT SOLAR E-KMC 120W; MPPT charge controllers 24V, 2x120W 18V solar panel, 75AH 25.6V Pin Lithium											21,500,000		
		MFUHAILIGHT SOLAR E-KMC 150W; MPPT charge controllers 24V, 2x120W 18V solar panel, 90AH 25.6V Pin Lithium											22,500,000		
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MFUHAILIGHT SOLAR KMC: BẢO HÀNH 5 NĂM (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)															
VI	vật tư ngành điện	MFUHAILIGHT SOLAR KMC 40W; MPPT charge controllers 12V, 120W 18V solar panel, 60AH 12.8V Pin Lithium	d/Bộ	TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018.	<ul style="list-style-type: none"> - Bộ đèn kết cấu rời, có chỉnh góc - Điện áp hoạt động 12/24VDC - Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm ADC1 đúc áp lực cao, đúc nổi LOGO nhà sản xuất - IP67 quang học, IK09 kính; - Sử dụng Chip Led SMD, LM80 - Tuổi thọ bộ đèn ≥100.000 giờ - Hệ số duy trì quang thông ≥0,95 - Hiệu suất quang của bộ đèn: ≥160 Lm/W, CRI70 - Tấm thu NLMT công nghệ Monocrystalline (18/36VDC) - Bộ điều khiển sạc công nghệ MPPT hiệu suất cao - Pack Pin lưu trữ công nghệ lithium-ion - Hệ số xả sâu DOD: ≥95% mà vẫn đảm bảo độ bền - Hệ số duy trì dung lượng pin ≥80% sau 3.000 chu kỳ sạc xả - Tuổi thọ Pack Pin: >3000 lần sạc xả (8-10 năm) - Tính năng bảo vệ: quá áp, quá nhiệt, quá dòng, ngắn mạch.... - Bộ đèn có tính năng điều khiển, quản lý, giám sát và gửi cảnh báo về điện thoại, máy tính khi có sự cố. - Thời gian chiếu sáng: ≥3 ngày mưa - Chế độ bảo hành: 5 năm. 	Cty TNHH SX- TM Hưng Phú Hải	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Đến tận nơi công trình	19,450,000					
		MFUHAILIGHT SOLAR KMC 60W;MPPT charge controllers 12V, 160W 18V solar panel, 90AH 12.8V Pin Lithium	d/Bộ										24,300,000		
		MFUHAILIGHT SOLAR KMC 80W; MPPT charge controllers 12V, 200W 36V solar panel, 60AH 25.6V Pin Lithium	d/Bộ										28,700,000		
		MFUHAILIGHT SOLAR KMC 100W; MPPT charge controllers 24V, 2x120W 18V solar panel, 75AH 25.6V Pin Lithium	d/Bộ										31,000,000		
		MFUHAILIGHT SOLAR KMC 120W; MPPT charge controllers 24V, 2x160W 18V solar panel, 90AH 25.6V Pin Lithium	d/Bộ										34,900,000		
		MFUHAILIGHT SOLAR KMC 150W; MPPT charge controllers 24V, 2x160W 18V solar panel, 105AH 25.6V Pin Lithium	d/Bộ										41,800,000		
		Gia đỡ tấm pin NLMT đơn (1 tấm)	d/cái										1,480,000		
		Gia đỡ tấm pin NLMT đôi (2 tấm)	d/cái										1,820,000		
ĐÈN LED TRANG TRÍ SÂN VƯỜN MFUHAILIGHT GL - BẢO HÀNH: 3 NĂM. (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)															
VII	vật tư ngành điện	Đèn LED trang trí sân vườn MFUHAILIGHT GL02, công suất 30W - 50W, khối lượng tịnh ≥ 7.0kgs	d/Bộ	TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018.	<ul style="list-style-type: none"> - Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cao, có LOGO nhà sản xuất; - Công nghệ LED SMD/COB; - Nhiệt độ màu: 3000K - 6000K / Đổi màu tự động; - Chỉ số hoàn màu CRI: > 70; - Bộ nguồn: Thương hiệu EU; - Chip LED: Chuẩn LM80; - Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz; - Hệ số công suất > 0.90; - Chống xung điện áp: ≥ 20kV thương hiệu EU; - An toàn điện: Cách điện cấp I; - Bảo vệ kín nước và bụi: ≥ IP66; - Bảo vệ chống va đập: ≥ IK08; - Chế độ bảo hành: ≥ 3 năm. 	Cty TNHH SX- TM Hưng Phú Hải	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Đến tận nơi công trình	6,380,000					
		Đèn LED trang trí sân vườn MFUHAILIGHT GL02, công suất 55W - 80W, khối lượng tịnh ≥ 7.0kgs	d/Bộ										7,200,000		
		Đèn LED trang trí sân vườn MFUHAILIGHT GL03, công suất 30W - 50W, khối lượng tịnh ≥ 11.0kgs	d/Bộ										7,680,000		
		Đèn LED trang trí sân vườn MFUHAILIGHT GL03, công suất 55W - 80W, khối lượng tịnh ≥ 11.0kgs	d/Bộ										8,400,000		
		Đèn LED trang trí sân vườn MFUHAILIGHT GL07, công suất 30W - 50W, khối lượng tịnh ≥ 6.0kgs	d/Bộ										6,860,000		
		Đèn LED trang trí sân vườn MFUHAILIGHT GL07, công suất 55W - 80W, khối lượng tịnh ≥ 6.0kgs	d/Bộ										7,470,000		
		Đèn LED trang trí sân vườn MFUHAILIGHT GL09, công suất 30W - 50W, khối lượng tịnh ≥ 5.5kgs	d/Bộ										7,020,000		
		Đèn LED trang trí sân vườn MFUHAILIGHT GL09, công suất 55W - 80W, khối lượng tịnh ≥ 5.5kgs	d/Bộ										7,650,000		
ĐÈN LED TRANG TRÍ THÂM CỎ MFUHAILIGHT FL: CHIP LED CREE - USA, BẢO HÀNH : 2 NĂM. (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)															
VIII	Vật tư ngành điện	Đèn LED trang trí thảm cỏ MFUHAILIGHT FL18, công suất 5W - 15W, kích thước H800 x D140mm	d/Bộ	TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019, ISO 9001:2015, ISO	<ul style="list-style-type: none"> - Thân trụ bằng nhôm đúc áp lực cao - Điện áp: 220V; Cấp cách điện Class 1 - Chip led thương hiệu EU/G7 	Cty TNHH SX- TM Hưng Phú Hải	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Đến tận nơi công trình	3,170,000					

XI	vật tư ngành điện	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 70W	d/Bộ	TCVN 7722-2-5:2007, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018.	<ul style="list-style-type: none"> - Chip LED: SMD - LM80, tuổi thọ > 100.000 giờ - Chống xung: $\geq 20kV$ thương hiệu EU; - Bộ nguồn: Sản xuất và nhập khẩu EU; - Điện áp định danh: 220VAC, 50/60 Hz; - Hệ số công suất > 0.95; - An toàn điện: Cách điện cấp I; - Bộ đèn tích hợp công kết mở rộng thông minh Dali/1-10V/0-10V; - Đèn được đăng ký nhãn hiệu; - Đèn được dán nhãn tiết kiệm năng lượng; - Chế độ bảo hành: 5 năm. 							6,580,000				
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 80W	d/Bộ											6,680,000		
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 90W	d/Bộ											6,800,000		
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 100W	d/Bộ											7,380,000		
		Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 120W	d/Bộ											8,000,000		
TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH HIỆU MFUHAILIGHT (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)																
XII	vật tư ngành điện	Tủ điện chiếu sáng thông minh MFUHAILIGHT GPRS 50A	d/Tủ	TCVN 7994-1:2009 (IEC 60439-1:2004); ISO 9001:2015; ISO 50001:2018	<ul style="list-style-type: none"> - Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm, Phụ kiện lắp đồng bộ. DCU hiệu MFUHAILIGHT MF-D011K0WLR4CE, MCCB tổng + MCB + Chống sét + khởi động từ đồng bộ hiệu LS, công tắc, cầu chì, đèn báo hiệu, timer. Tính năng mở rộng quản lý và điều khiển đến điểm đèn; - Chế độ bảo hành: ≥ 2 năm. 	Cty TNHH SX- TM Hưng Phú Hải	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Đến tận nơi công trình			66,300,000				
		Tủ điện chiếu sáng thông minh MFUHAILIGHT GPRS 60A	d/Tủ										69,500,000			
		Tủ điện chiếu sáng thông minh MFUHAILIGHT GPRS 75A	d/Tủ										71,500,000			
		Tủ điện chiếu sáng thông minh MFUHAILIGHT GPRS 100A	d/Tủ										79,200,000			
		Bộ điều khiển thông minh tại đèn (LCU) hiệu MFUHAILIGHT MF-L771K0WLR4	d/Bộ	QCVN 122:2020/BTTTT; QCVN 18:2022/BTTTT	<ul style="list-style-type: none"> Điện áp vào 90-264Vac 50/60Hz, độ kín \geq IP66, giao tiếp Lora , đo đếm được dữ liệu của đèn: công suất, điện áp, dòng điện tiêu thụ, phát hiện và cảnh báo sự cố từng đèn. - Chế độ bảo hành: ≥ 2 năm. 							2,440,000				
		Bộ điều khiển trung tâm tại tủ điện (DCU) hiệu MFUHAILIGHT MF-D011K0WLR4CE	d/Bộ	QCVN 122:2020/BTTTT; QCVN 86:2019/BTTTT; QCVN 117:2020/BTTTT; QCVN 18:2022/BTTTT.	<ul style="list-style-type: none"> Giao tiếp Lora/ 4G, RS232, RS485; quản lý tối thiểu 200 bộ đèn LCU, tích hợp IC vận hành theo thời gian thực, pin dự phòng > 10h. - Chế độ bảo hành: ≥ 2 năm. 							41,200,000				
		Ó cắm NEMA 5 Bin hoặc 7 Bin, \geq IP66	d/Bộ									0	250,000			
		Tủ điện DKCS 3 pha 50A-2CD - Hiệu MFUHAILIGHT	d/Tủ	TCVN 7994-1:2009 (IEC 60439-1:2004); ISO 9001:2015; ISO 50001:2018	<ul style="list-style-type: none"> - Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Lắp trình Logo 230Rce , áp tô mát tổng + lờ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS; - Chế độ bảo hành: ≥ 1 năm. 							0	23,572,727			
		Tủ điện DKCS 3 pha 60A-2CD - Hiệu MFUHAILIGHT	d/Tủ										0	27,472,727		
		Tủ điện DKCS 3 pha 75A-2CD - Hiệu MFUHAILIGHT	d/Tủ											0	28,818,182	
Tủ điện DKCS 3 pha 100A-2CD - Hiệu MFUHAILIGHT	d/Tủ											0	32,500,000			
TÍN HIỆU GIAO THÔNG: BẢO HÀNH 12 THÁNG (NHẬP KHẨU TRUNG QUỐC)																
		Đèn THGT (ĐỎ + VÀNG + XANH)	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	3xD200 +Tay đèn	Cty TNHH SX- TM Hưng Phú Hải	Trung Quốc	Thanh toán trước khi nhận hàng	Đến tận nơi công trình			10,400,000				
		Đèn THGT (ĐỎ + VÀNG + XANH)	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	3xD300 +Tay đèn							13,700,000				
		Đèn THGT (ĐỎ + VÀNG + XANH)	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	3xD400 +Tay đèn							23,400,000				
		Đèn THGT ĐỎ	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	D200							3,540,000				
		Đèn THGT VÀNG	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	D200							3,540,000				
		Đèn THGT XANH	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	D200							3,540,000				
		Đèn THGT ĐỎ	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	D300							5,450,000				
		Đèn THGT VÀNG	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	D300							5,450,000				
		Đèn THGT XANH	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	D300							5,450,000				

XIII	vật tư ngành điện	Đèn THGT ĐỎ	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	D400						7,500,000	Đăng ký mới
		Đèn THGT VÀNG	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	D400						7,500,000	
		Đèn THGT XANH	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	D400						7,500,000	
		Đèn chữ thập đỏ D300 + Tay đèn	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	D300+ Tay đèn						4,950,000	
		Đèn chữ thập đỏ D200 + Tay đèn	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	D200+ Tay đèn						4,340,000	
		Đèn dểm ngược (Đỏ + Vàng + Xanh)	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	520x620mm						11,250,000	
		Đèn dểm ngược (Đỏ + Vàng + Xanh)	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	D300						11,400,000	
		Đèn lắp lại (Đỏ + Vàng + Xanh)	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	3xD100 + tay đèn						8,100,000	
		Đèn mũi tên (Đỏ + Vàng + Xanh)	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	3xD100 + tay đèn						17,500,000	
		Đèn mũi tên xe 2 bánh xanh	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	D100 + tay đèn						6,700,000	
		Đèn THGT đi chậm	Bộ	TCVN 7722-2-3-2007	625x300mm						8,100,000	
		Tủ DKCS Tín hiệu giao thông 2 pha	Tủ								33,200,000	
		Tủ DKCS Tín hiệu giao thông 3 pha	Tủ								35,500,000	
Dù che tủ	Cái								9,000,000			
TRỤ TRANG TRÍ SÂN VƯỜN - BẢO HÀNH 24 THÁNG (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)												
XIV	vật tư ngành điện	Cột sân vườn FH09-CH- HOA LÁ/4 Cầu Ø300- Bóng LED 9w	d/Trụ	ISO 14001:2015, ISO 9001:2015	- Đẻ bằng gang đúc; - Thân bằng gang đúc hoặc hợp kim nhôm định hình; - Chùm đèn bằng hợp kim nhôm đúc; - Tất cả được sơn trang trí bên ngoài.	Cty TNHH SX- TM Hưng Phú Hải	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Đến tận nơi công trình		5,100,000	
		Cột sân vườn FH02- CH- HOA LÁ/5 Cầu Ø300- Bóng LED 9w	d/Trụ							5,400,000		
		Cột sân vườn FH06/CH04-4/Ø400- Bóng LED 9w	d/Trụ							8,750,000		
		Cột sân vườn FH06/CH-08-4/FHL005- Bóng LED 9w	d/Trụ							12,900,000		
		Cột sân vườn FH07/ CH-04-4/Ø400- Bóng LED 9w	d/Trụ							9,750,000		
		Cột sân vườn FH07/ CH-08-4/Ø400- Bóng LED 9w	d/Trụ							9,680,000		
		Cột sân vườn FH05B/CH-04-4/Ø400- Bóng LED 9w	d/Trụ							11,100,000		
		Cột sân vườn FH05B/CH-07-4/Ø400- Bóng LED 9w	d/Trụ							12,500,000		
		Cột sân vườn FH-26 (dùng lắp đèn trang trí LED GL)	d/Trụ				- Trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng cao 3.5m - Giặt cấp - Sơn trang trí bên ngoài bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền màu, độ bám cao.					3,730,000
Trụ trang trí MFUHAILIGHT FH11 cao 3,5m (dùng lắp đèn trang trí LED GL)	d/Trụ		- Thân trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. - Đẻ trụ bằng gang đúc, hoa văn đẹp và hiện đại - Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền màu, độ bám dính					7,760,000				
CẢN ĐÈN BÁT TRỤ BỂ TỔNG (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68):												
XV	vật tư ngành điện	Cản đèn đơn MFA1-1 lắp trên trụ BTLT cao 2m, vườn 1m,	d/Cản	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015	D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ đế đơn 50*5mm+Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng.	Cty TNHH SX- TM Hưng Phú Hải	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Đến tận nơi công trình		945,000	
		Cản đèn đơn MFA1-2 lắp trên trụ BTLT cao 2m, vườn 1m,	d/Cản		D49mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ đế đôi ghép 50*5mm+Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng					1,020,000		
		Cản đèn đơn MFB1.5-2 lắp trên trụ BTLT cao 2m, vườn 1,5m,	d/Cản		D60mm, dày 2,5mm +01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D60*150*2,5mm +Cổ đế đôi ghép 50*5mm+Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng					1,320,000		
		Cản đèn MFC1.2 chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT	d/Cản		Cản cao 2200mm, vườn 1200mm. Lớp vỏ bao 210/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cản D60mm, dày 3mm, cao 1600mm, vườn 1200mm. 6 bulon 12x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.					2,520,000		
		Cản đèn MFC1.5 chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT	d/Cản		Cản cao 1580mm, vườn 1500mm. Lớp vỏ bao 205/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cản D60mm, dày 3mm, cao 830mm, vườn 1500mm. 6 bulon 10x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 150mm, rộng 10/50mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng.					2,300,000		
TRỤ ĐÈN CHIẾU SÁNG (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68):											0	

XVI	vật tư ngành điện	Cột Đèn Chiếu Sáng MFL6 liền cần đơn cao 6m;	d/cột	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015	D=150; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bàn lề cửa cột	Cty TNHH SX- TM Hưng Phú Hải	Việt Nam	Thanh toán trước khi nhận hàng	Đến tận nơi công trình		3,650,000		
		Cột Đèn Chiếu Sáng MFL7 liền cần đơn cao 7m ;	d/cột		D=150; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bàn lề cửa cột						3,960,000		
		Cột Đèn Chiếu Sáng MFL8 liền cần đơn cao 8m;	d/cột		D=150; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bàn lề cửa cột						4,670,000		
		Cột Đèn Chiếu Sáng MFL9 liền cần đơn cao 9m;	d/cột		D=156;dày=4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bàn lề cửa cột						5,950,000		
		Cột Đèn Chiếu Sáng MFL10 liền cần đơn cao 10m;	d/cột		D=164;dày = 4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bàn lề cửa cột						6,160,000		
		Cột Đèn Chiếu Sáng MFL11 liền cần đơn cao 11m ;	d/cột		D=184;dày = 4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*14mm, 4 gân tăng cường lực dày 8mm, mạ kẽm nhúng nóng.						7,600,000		

2. Công ty TNHH SX TM Hưng Phú Hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, giá bán mà đơn vị đã thông báo phù hợp theo quy định của pháp luật./.

- Địa chỉ: 139 Trần Hưng Đạo, P. Tuy Hòa, Đăk Lắk

- Danh sách đại lý, nhà phân phối sản phẩm:

- Email: ctyhungphuhai@gmail.com

- Số fax, số điện thoại: 02573,88.68.68

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

Phú Yên, ngày 05 tháng 01 Năm 2026

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký và ghi họ tên)*

